



Производитель АО «Мягкая кровля»  
+7(846)21-21-335  
www.mkrovlya.ru  
www.армокров.рф  
**Технический лист**

от 20.06.24 года

**Самарская мастика битумная кровельная горячая  
МБК-Г-85 выпускаемая по ГОСТ 2889-80**

Самарский мастика МБК-Г-85 представляет собой однородную массу, состоящую из битума нефтяного, наполнителя и пластификатора. Перед применением мастика требует предварительного нагревания, применяется в горячем виде.

**Область применения:**

- гидроизоляция строительных конструкций;
- фиксация кровельных материалов, содержащих битум (рубероид).

**Основные физико-механические характеристики:**

Наименование показателя	Значение
Теплостойкость в течение 5ч., °С, не менее:	85
Температура размягчения, °С, не ниже	88-92
Гибкость при температуре (18 ± 2) °С на стержне диаметром, мм	30
Содержание наполнителя, % по массе: <ul style="list-style-type: none"><li>• волокнистого</li><li>• пылевидного</li></ul>	12-15 25-30
Содержание воды	отсутствуют
Количество мешков на поддоне, шт	20

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

**Упаковка:** мешки бумажные с противoadгезионной прослойкой массой нетто 40 кг.