

ОГНЕСТОП ЭКП-5,3

-  **Надежный**
-  **Традиционный**
-  **Легкий монтаж**
-  **Широкая область применения**



ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

Профессиональный рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый материал с антипиренами. Применяется на объектах с повышенными требованиями к надежности кровли и гидроизоляции.

ОгнеСТОП ЭКП 5,3 предназначен для устройства верхнего слоя кровельного ковра зданий, сооружений и гидроизоляции строительных конструкций с приклейкой путем оплавления битумного вяжущего с нижней стороны горячим воздухом или пламенем газовоздушных горелок.

СОСТАВ:

ОгнеСТОП ЭКП 5,3 получают путем двустороннего нанесения на полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, минерального наполнителя СБС (полимерного модификатора) и антипиренов. В качестве защитного слоя используют крупнозернистую посыпку-сланец и полимерную пленку с нижней стороны полотна.

Посыпка защищает от перегрева, мороза, ультрафиолетовых лучей и механических повреждений.

- Группа распространения пламени РП1 (не распространяющий пламя)
- Группа воспламеняемости В2 (умеренно воспламеняемый)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	Значение	Метод испытания
Масса материала на 1м ² (± 0.25)	5.3 кг	ГОСТ EN 1849-1
Основа	полиэфирное полотно	
Покрытие верхнее / нижнее	сланец / пленка с логотипом	
Теплостойкость	не менее 100°C	ГОСТ EN 1110
Температура гибкости на бруске R=25мм	не выше -25°C	ГОСТ 2678-94 п.3.9
Разрывная сила в продольном / поперечном направлении	800 / 600Н	ГОСТ 31899-1
Площадь (±0.1)	10м ²	
Ширина (±1%)	1000 мм	ГОСТ EN 1848-1

ХРАНЕНИЕ:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд, расстояние от отопительных приборов не менее 1 м.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов.